

DROOGCABINE

DC
REEKS

DC 8

8KG
17LB

DC 16

16KG
36LB



KENMERKEN

- Zeer laag energieverbruik, slechts 0,5 kWh/kg
- Zeer korte droogtijd, slechts 42 minuten
- 4 automatische programma's en 1 programma voor getimed drogen
- HTS- meet het vochtigheidsniveau elke seconde, om te bepalen wanneer het linnen droog is
- Hanglengte 16 m (DC 8), 32 m (DC 16)
- Dubbele oververhittingbescherming voor een verhoogde veiligheid
- De bovenkant is afneembaar, dit zorgt voor een eenvoudige installatie en een gebruiksvriendelijke bediening
- Testprogramma en foutcodes maken onderhoud eenvoudiger
- Dubbelzijdig metaal aan de wanden en de deuren minimaliseert energieverlies
- Hangend frame kan 90° gedraaid worden (DC 16), 180° (DC 8)
- 3 ventilatoren (2x DC8) creëren een perfect evenwicht tussen uitgaande en recirculerende lucht
- Servicemenu met mogelijkheden om de functie van de cabine aan te passen

OPTIES

- Verkrijgbaar met linkshangend frame
- Rek voor handschoenen
- Rek voor laarzen

DOELGROEPEN

Wasserijen, Laboratoria,
Brandweerkazernes, Politiediensten,
Leger, Marine, Scheepvaart, Luchthavens,
Campings, Golfclubs, Voetbalclubs,
Duikscholen, Ski Resorts, Theaters, Wellness
centra, Maneges, Boerderijen, Boorplatforms

ALGEMENE SPECIFICATIES		DC8	DC16
Laadcapaciteit	kg/lbs	up to 8 /17,6	16
Droogcapaciteit	g/min	62*	81**
Hanglengte	m/feet	16	30
Droogtijd	min	42*	64**
Afgevoerde lucht	m ³ /h	340 (max)	550
Heating power	kW	6	9
Totaal vermogen	kW	6,3	9,45
Energieverbruik/kg	kWh	0,5	0,54

* Drogen van 6kg linnen (drooggewicht), gewassen en gezwaard tot 43% restvochtigheid, gedroogd tot 0% restvochtigheid

**Drogen van 12kg linnen (drooggewicht), gewassen en gezwaard tot 43% restvochtigheid, gedroogd tot 0% restvochtigheid

TECHNISCHE SPECIFICATIES		DC8	DC16
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN			
Elektrische aansluiting		380-415V/50/60Hz/3phase + N	380-415V/50/60Hz/3phase + N
Zekering	A	10	16
Totaal vermogen	kW	6,3	9,45
Verwarmingselementen	kW	6	9
AANSLUITINGEN			
Uitlaatpijp	Ø mm/pol.	125/4,92	160
Luchtuitlaat	m ³ /h	230	300
Luchtdruk	max Pa	70	260
GELUIDSNIVEAU			
Geluidsniveau	dB(A)	62	65
TRANSPORTGEGEVENS			
Nettogewicht	kg/lbs	145/319,7	235/518
Gewicht verpakking	kg/lbs	14/31	40/88,2
Brutogewicht	kg/lbs	159/350,5	275/606
Volume Technical	m ³	1,78	1,76
EXTRA' S			
Rek voor handschoenen	bestelcode	POD131070	POD131072
Rek voor laarzen	bestelcode	POD131071	POD131071
AFMETINGEN			
Breedte	mm/pol.	1200/47,2	1800/71
Diepte	mm/pol.	640/25,2	800/31,5
Hoogte	mm/pol.	1870/73,6	1955/77

